



Tél. / Fax : + 33 (0) 4 78 91 79 74

Email: contact@fedist.fr

www.fedist.fr

VANNE GUILLOTINE A VOLANT EN PVC (SANS PLOMB)



Les vannes à volant FEDIST existent dans les dimensions suivantes :
110mm, 125mm, 160mm, 200mm, 250 mm, 315mm.

Ces vannes sont fabriquées avec des matériaux robustes, de l'inox haute qualité et du PVC (sans plomb), respectueux de l'environnement. La guillotine est en inox (AISI-316) et les joints en caoutchouc, sont résistants aux produits chimiques. Le corps de protection de l'axe inox est en PVC, et le volant en aluminium.

Cette vanne peut supporter jusqu'à 4 bars à 20°C.

Ces vannes M/M peuvent être installées dans des canalisations droites et peuvent servir aussi bien pour l'agriculture, la pisciculture, les stations d'épuration et les égouts. Elles supportent également les hydrocarbures.

Les vannes à volant sont particulièrement préconisées dans les cas où ouvertures et fermetures sont relativement rares.

Vannes à volant FEDIST	Poids(Kg)	Vannes à volant FEDIST	Poids(Kg)
Vanne Ø 110 mm	5.00	Vanne Ø 200 mm	10.15
Vanne Ø 125 mm	6.80	Vanne Ø 250 mm	12.05
Vanne Ø 160 mm	7.70	Vanne Ø 315 mm	17.35

1153, Route de Trévoux – 69730 GENAY

E.U.R.L. au capital de 35000 Euro – Code APE 518 M – Siret 478 967 193 00028

Reproduction et/ou communication interdite sans autorisation de la société F.E.D