



Tél. / Fax : + 33 (0) 4 78 91 79 74

Email: contact@fedist.fr

www.fedist.fr

RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DROIT MALE - SERIE ISO REF 5D01M

DESCRIPTION

- Permet la jonction d'un tuyau en PEHD/PVC avec une pièce taraudée femelle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du manchon.
- Extrémité usinée pour étanchéité par joint plat



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Filetage au pas du gaz suivant EN 10226-1


Les informations sont données à titre indicatif et sous modifications éventuelles sans préavis

1153, Route de Trévoux – 69730 GENAY

E.U.R.L. au capital de 35000 Euro – Code APE 518 M – Siret 478 967 193 00028

Reproduction et/ou communication interdite sans autorisation de la société F.E.D

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES



Réf.FED	P (mm)	A(mm)	H(mm)	M (")	Poids (Kg/P)
5D01M-2015	20	33	40.5	1/2	0.089
5D01M-2020	20	33	35	3/4	0.101
5D01M-2515	25	39	46.5	1/2	0.122
5D01M-2520	25	39	46	3/4	0.127
5D01M-2526	25	39	40	1	0.152
5D01M-25B					
5D01M-3220	32	46	51	3/4	0.186
5D01M-3226	32	46	51	1	0.201
5D01M-3233	32	46	43	1 1/4	0.240
5D01M-32B					
5D01M-4026	40	58	65	1	0.347
5D01M-4033	40	58	63	1 1/4	0.353
5D01M-4040	40	58	52	1 1/2	0.365
5D01M-5033	50	70	68	1 1/4	0.457
5D01M-5040	50	70	65	1 1/2	0.446
5D01M-5050	50	70	53	2	0.502
5D01M-6350	63	81	75	2	0.658

MONTAGE

Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : caractéristiques générales – Réf 5D01

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie.

il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix de matériel et les conditions réelles d'utilisation.

1153, Route de Trévoux – 69730 GENAY

E.U.R.L. au capital de 35000 Euro – Code APE 518 M – Siret 478 967 193 00028

Reproduction et/ou communication interdite sans autorisation de la société F.E.D